



國光牌二號高溫硫鉬滑脂

CPC Hi-Temp Moly Grease No.2

- 國光牌二號高溫硫鉬滑脂是經特殊配方處理，含高品質的基礎油料及特殊的添加劑，提供優異的減磨、耐壓及耐高溫的功能，適合機件在重負荷、高溫、嚴重陡震及振動之作業環境下之潤滑。
- 本滑脂具有超強的潤滑界面親和性，可防止金屬表面間的異常磨損及膠著，有效的抑制滑道面間所產生的異常音響，在慢速潤滑的作業環境尤其有效。
- 本滑脂具備優良之減磨特性，對於微動潤滑及振動狀況下的潤滑特別有效，在擦、刮的運動狀況下，更可以有效的降低摩擦與防止磨損。
- 本滑脂在高溫高壓作業環境下使用，充分表現優異的潤滑壽命，廣用於嚴苛作業環境之潤滑；尤其適用在重負荷作業環境之船艙卸貨用的橋式機與陸地搬運的跨載機之軸承潤滑。
- 包裝： ① 180 公斤桶裝。
② 15 公斤聽裝。
- 本滑脂之代表性檢驗結果如下：

N L G I 號 別	NLGI Grade No.	No.2
滴 點	Dropping Point, °C, D2265	333
針 入 度	Penetration, D217	
	60worked, 1/10mm	274
	10,000worked, 1/10mm	284
顏 色	Color, Visual	Black
氧化穩定性	Oxidation Stability, D942	
	100hrs, Pressure Drop, psi	6.0
	500hrs, Pressure Drop, psi	17.0
銅 片 腐 蝕	Copper Corrosion, 100°C, 24hrs, D4048	1a
皂 基	Soap Base	Lithium Complex
耐 水 性	Water Washout, 79°C, %, D1264	3.3
極 壓 試 驗	Timken E.P., OK Load, Lbs,D2509	>60
礦 油 黏 度	Viscosity of Mineral Oil, cSt ,@100°C, D445	19.02
產 品 編 號	Product No.	LB80412

備註：以上數據僅為本產品之常態代表數值，每批產品之出廠化驗數值將有些微差異，惟均在本公司品質控管範圍內，如有疑問，請逕洽本公司各潤滑油業務單位。